

## Starker Helfer Sicherer Umgang mit der Ladebordwand

Hubladebühnen (HLB), allgemein als Ladebordwand bezeichnet, sind auch in Hilfsorganisationen immer häufiger anzutreffen.

Diese Hubeinrichtungen dienen beim Lasten-transport der leichten Überbrückung von Höhenunterschieden zwischen der Fahrzeuglade-fläche und einer Rampe oder dem Boden.

Die Ladebordwand erleichtert das Be- und Ent-laden des Fahrzeugs – doch wer sich nicht aus-kennt und nicht aufpasst, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Personen oder die Ladung.

### Nicht Jedermanns Sache

Die geltenden Regelungen zur Unfallverhütung legen die Voraussetzungen für die Bediener von Hub-ladebühnen fest:

- mindestens 18 Jahre alt,
- körperlich und geistig geeignet,
- speziell ausgebildet / unterwiesen und
- mit der Bedienung beauftragt.

Der Unternehmer muss Bediener von Hubladebühnen ausdrücklich „beauftragen“. Die Beauftragung kann auch schriftlich erfolgen und kann mit der Beauftragung zum Führen des Fahrzeuges verbunden werden. Vor der Aufnahme der Tätigkeit müssen die Bediener anhand der Herstelleranleitung in den sachgerechten Umgang unterwiesen werden; dabei sind auch die möglichen Risiken, die Risikovermeidung und das Verhalten bei Störungen zu vermitteln. Diese Unterweisung ist bei Bedarf, mindestens jedoch jährlich, zu wiederholen. Die Unterweisungen müssen dokumentiert werden.

### Der Tipp vom Fachmann:

Um bei den Wiederholungsunterweisungen keine Langeweile aufkommen zu lassen, lassen Sie sich als Verantwortlicher doch mal den richtigen Umgang vom Bediener zeigen. So haben Sie auch gleich die Kontrolle, ob alles richtig verstanden wurde!



► Bild: DEKRA Crashversuch PKW gegen Hubladebühne

### Zeichen für die Sicherheit

Zur Vermeidung von Unfällen müssen an der geöffneten Plattform hoch reflektierende rot-weiße Warnmarkierungen und gelbe Blinkleuchten angebracht sein. Die Sichtbarkeit ist dieser Warnzeichen muss durch den Bediener sichergestellt werden, das heißt, das z.B. nach Regenfahrten die Warnmarkierungen vor dem vollständigen Öffnen der Plattform vom Schmutz befreit werden müssen.

Ragt die geöffnete Plattform in Verkehrsräume, egal ob Laufwege für Fußgänger oder Fahrbahnen, kann ein zusätzlicher Warnposten oder die Verwendung von Warnpylonen oder ggf. eine Absperrung für mehr Sicherheit sorgen.

Der Bediener muss zudem darauf achten, dass sich beim Heben und Senken der Plattform keine Personen oder Fahrzeuge im Gefahrenbereich aufhalten.

### Papierkram

Das bei der Hubladebühne mitgelieferte Betriebs-Handbuch des Herstellers muss im Fahrzeug auf-bewahrt werden, damit der Bediener im Fall der Fälle unmittelbar darauf zugreifen kann.

Ebenfalls in das Fahrzeug gehört eine Kopie des letzten Prüfberichts über die wiederkehrende Prü-fung der Hubladebühne, um z.B. bei Beschädigun-gen der Prüfplakette einen entsprechenden Nach-weis zu haben. Das Prüfbuch selbst muss nicht zwingend mitgeführt werden.

## Sicherer Umgang mit der Hubladebühne

### Vor dem Einsatz

- Das Vorhandensein und die Wirksamkeit aller Sicherheits- und Warneinrichtungen sowie der Sicherheits- und Hinweisschilder prüfen.
- Festgestellte Mängel beheben oder dem Vorgesetzten melden.

### Beim Einsatz

- Hubladebühnen nur von den dafür vorgesehenen Steuerstellen aus bedienen.
- Gerät niemals anderen überlassen, die nicht zum Bedienen einer Hubladebühne befugt sind.
- Auf der Plattform keine weiteren Personen mitnehmen.
- Gefahrenbereich beim Bewegen der Plattform beachten. Halten sich Personen oder Fahrzeuge im Gefahrenbereich auf: Arbeit einstellen.
- In öffentlichen Verkehrsbereichen möglichst großen Abstand zur Fahrbahn halten und auf Fahrzeuge achten. Ggf. zusätzliche Sicherungs- oder Absperrmittel verwenden.
- Nur mit einwandfreier Warnmarkierung und eingeschalteten Warnblinkleuchten arbeiten.
- Beim Verlassen der Hubladebühne nicht abspringen! Die am Fahrzeug angebrachten Trittstufen benutzen.
- Beim Transport von Rollbehältern die Rollsicherung benutzen.
- Das Fahren mit offener Hubladebühne ist nur zum Positionieren an Ladestellen und nur mit leerer Hubladebühne erlaubt.
- Beim Beladen der Plattform Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

### Bei Logistikfahrzeugen zusätzlich beachten:

- Nur Lasten transportieren, die gegen Verschieben und Wegrollen gesichert sind.
- Beim Beladen der Plattform genügend Freiraum für sich selbst lassen, sodass bei der Mitfahrt keine Absturzgefahr besteht
- Festhaltemöglichkeiten nutzen.
- Bei jedem Öffnen der Hubladebühne auf den Ladungsdruck achten.
- Angaben auf dem Tragfähigkeitsdiagramm beachten, Plattform nie überladen.
- Vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung tragen.

### Nach dem Einsatz:

- Vor dem Wegfahren die Hubladebühne schließen und verriegeln.

Grafiken: Udo Burkhard, in Anlehnung an ISO 11684



**Nicht im Gefahrenbereich aufhalten!**



**Achtung! Quetschgefahr!**



**Personentransport verboten!**



**Bedienungsanleitung beachten!**